

Umowa nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0090/21-00 z dnia 11.05.2021 r.

Projekt pn. „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.18.2022

PAKIET NR 2

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Podwójny elektroniczny zasilacz do zasilania sprężonym powietrzem opasek zaciskowych stosowanych między innymi do tamowania przepływu krwi w kończynach w celu wytworzenia bezkrwawego pola operacyjnego. Zasilacz wyposażony w dwa niezależne kanały (oznaczone kolorami) dzięki czemu może pracować z jedną lub dwiema opaskami zaciskowymi lub jedną opaską podwójną, wraz z pomiarem ciśnienia i czasu ucisku. Parametry techniczne: Zasilanie – Sprężone powietrze medyczne Ciśnienie zasilania – max. 400 kPa Liczba kanałów zasilających – 2 niezależne kanały, oznaczone kolorami			1 szt.				

	Zakres ciśnienia - 0-500 mmHg z niezależną regulacją dla każdego kanału Zakres regulacji czasu – od 1s do 99min59s co 1 sekundę Ciężar – max. 3,5 kg Parametry funkcjonalne: - szybkie napełnianie i opróżnianie opasek - upływanie zadanego czasu sygnalizowane co 1 sekundę - automatyczny stoper - spiralne przewody z szybkozłączem min. 1,7 mb - przewód zasilający z szybkozłączem - szybkozłącze do punktu poboru gazu - typu DIN							
2	opaska zaciskowa na udo 85x14cm			1 szt.				
3	opaska zaciskowa na udo 120x35cm			1 szt.				
4	stożkowa opaska zaciskowa na udo 110x11cm			1 szt.				
5	opaska zaciskowa na ramię 82x8cm			1 szt.				
6	opaska zaciskowa na ramię 62x7cm			1 szt.				
7	podwójna opaska zaciskowa 84x16cm			1 szt.				
8	podwójna opaska zaciskowa 64x13cm			1 szt.				
<i>SUMA</i>							-----	