

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

Pakiet 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek z 30 wchłanialnymi wkrętami, wysokość aktywna 4,1mm średnica aplikatora 5 mm , długość 36cm			10 szt				
2	Jednorazowe narzędzie do fiksowania siatek przepuklinowych 5mm zawierające 15 wchłanialnych wkrętów			10 szt				
3	Retraktor laparoskopowy pięciopalczasty zginany, atraumatyczny, 10 mm, długość ramienia 32 cm			60 szt				
4	Laparoskopowe urządzenie jednorazowego użytku 10mm do usuwania pęcherzyka zawierające torebkę poliuretanową			12 szt				
5	Jednorazowa igła typu Veresa dl 150mm ze znacznikiem aplikacji			36 szt				
6	Szydelko narzędzie do zakładania szwów posiadające mechanizm zabezpieczający ze sprężynowym tępym mandrynem (chowany przy przeprowadzaniu igły przez powłoki brzuszne i automatycznie wysuwany po dojściu do jamy otrzewnej).			48 szt				
7	Jednorazowe urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego średnicy 10 mm i długości 34cm			3 szt				
RAZEM:					X		X	

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty
oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

Pakiet 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Instrument – kleszczyki do zamykania naczyń do 7mm średnicy. Długość elektrody 16-17 mm, narzędzia 18-19cm, z wbudowanym nożem, z przewodem, aktywowany ręcznie lub nożnie, jednorazowy. Pakowane po 6 sztuk			5 op				
2	Instrument do chirurgii, do uszczelniania i rozdzielania naczyń i tkanek o średnicy 10mm, długości 20cm, z obracającym trzonem z przewodem, z zintegrowanym nożem, jednorazowy, z aktywacją ręczną. Opakowanie 6 sztuk.			30 op				
3	Instrument do laparoskopii do preparowania i zamykania naczyń i tkanek o średnicy 5mm, długość narzędzia 37 cm lub 44 cm długość szczęk 20mm, szczęki zakrzywione, zaopatrzone w zintegrowany nóż, z przewodem, obracającym trzonem, aktywowany ręcznie, jednorazowy. Opakowanie 6 sztuk			30 op				
4	Instrument do laparoskopii średnica 10 mm, dł. 37 cm, zaopatrzone w zintegrowany nóż, z aktywacją ręczną. (opakowanie 6 szt.)			42 szt				
5	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm, średnica trzonu 13,5mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchomienie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie kompatybilne z generatorem oferowanym w pozycji nr 6. Opakowanie 6 szt.			2 op				
6	Narzędzie do zabiegów klasycznych służące do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych o średnicy do 7mm włącznie, długość 23 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki			20 op				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

	zakrzywione pokryte antyadhezyjną powłoką, aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem; (opakowanie 6 szt.)							
7	Narzędzie do preparowania tkanek jednorazowego użytku, pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym, bezprzewodowym systemie preparowania tkanek: średnica narzędzia - 5 mm, długość szczęk aktywnych - 14,5 mm, narzędzie aktywowane ręcznie, dwa tryby aktywacji - zakrzywione szczęki, długość trzonu: • 48 cm, • 39 cm, • 26 cm, • 13 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianej końcówki roboczej, poprzez podanie odpowiedniego kodu katalogowego. Opakowanie handlowe zawiera 6 sztuk.			5 op				
8	Zestaw do bezprzewodowego noża ultradźwiękowego zawierający: Bateria - 2 szt., Generator bezprzewodowy - 2 szt., Ładowarka do baterii			1 zestaw				
9	Narzędzie do zabiegów klasycznych służące do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych o średnicy do 7mm włącznie, długość 21 cm, z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany ręcznie bez blokady (opakowanie 6 szt.)			2 op				
L.p.	Przedmiot dzierżawy	Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji	Ilość	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce	VAT w %	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-cy
10	Dzierżawa 1- go generatora w technologii typu Liga Sure (do pozycji 1-5)		24 miesiące					
RAZEM(wartość całego pakietu):						x	x	

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

Pakiet 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dl. 9 cm do tarczycy. Kończówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kończówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. Opakowania po 6 sztuk.			8 op				
2	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z nieprzywierającą powłoką, do cięcia i koagulacji tkanek, długość ramienia 36 lub 23 cm, do wyboru przez zamawiającego, średnica 5,0 mm. Kształt uchwytu pistoletowy. Opakowanie 6 sztuk			30 op				
3	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dl. 17 cm. Kończówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kończówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. Opakowania po 6 sztuk.			2 op				
4	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione brzośce robocze, długość 38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360 stopni. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Kończówka zaprojektowana do ręcznego użycia. opakowanie 6 sztuk.			6 op				
5	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego: długość ramienia 20cm lub 36cm do wyboru przez zamawiającego, średnica 5mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona, profilowana brzośca aktywna o długości 18mm, pokryta			3 op				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

	czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po uruchomieniu przycisków po obu stronach narzędzia w trybie zaawansowanej hemostazy zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągle minotorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmoniczných, generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetrownikiem piezoelektrycznym i kablem podłączeniowym. Opakowanie 6 sztuk.							
6	Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5kHz			4 szt				
RAZEM:					X		X	

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty
oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

Pakiet 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 35 cm lub 45 cm średnica 5mm zamykająca naczynia do 7mm włącznie 5 szt w opakowaniu			6 op				
2	Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 35 cm średnica 5mm zamykająca naczyń 5 szt w opakowaniu			5 op				
3	Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa do zabiegów laparoskopowych dł 45cm średnica 5mm zamykająca naczyń 5 szt w opakowaniu			5 op				
4	Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiękowa do zabiegów klasycznych dł 20 cm średnica 9-10 mm zamykająca naczynia do 7mm włącznie 5 sztuk w opakowaniu			6 op				
5	Jednorazowa końcówka robocza bipolarno-ultradźwiękowa do zabiegów klasycznych długości 20 cm, średnicy 9-10 mm, zamykająca naczynia do 7 mm włącznie, d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk			6 op				
6	Jednorazowa końcówka robocza ultradźwiękowa do zabiegów klasycznych długości 20 cm, średnicy 5mm , d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk			5 op				
7	Jednorazowe końcówki robocze bipolarno-ultradźwiękowa do operacji w obrębie głowy i szyi oraz chirurgii szczękowej, o uchwycie nożycowym, długości 9 cm ,d o urządzenia USG 400 firmy OLYMPUS. Opakowanie 5 sztuk			5 op				
8	Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy z przewodem			2 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

9	Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik bipolarno-ultradźwiękowy z przewodem			2 szt				
10	Jednorazowe dreny ssąco-pluczące do aspiratora ultradźwiękowego OLYMPUS. Opakowanie 6 sztuk			10 op				
RAZEM:					X		X	

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty
oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

Pakiet 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku 10mm zawierająca 15 tytanowych klipsów rozmiaru L (11mm) wyposażona w obrotowe ramię, klipsy posiadające wewnętrzną rzeźbę w postaci 2 zagłębień i 2 wypukleń zapobiegających przed spadnięciem z naczynia; wyposażona w system ułatwiający opuszczanie klipsu ze szczęk klipsownicy			6 szt				
2	Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku 10mm zawierająca 15 tytanowych klipsów rozmiaru ML (10mm) wyposażona w obrotowe ramię, klipsy posiadające wewnętrzną rzeźbę w postaci 2 zagłębień i 2 wypukleń zapobiegających przed spadnięciem z naczynia; wyposażona w system ułatwiający opuszczanie klipsu ze szczęk klipsownicy			6 szt				
3	Klipsownica jednorazowego użytku 5 mm zawierająca 16 tytanowych klipsów ML , dl. zamkniętego klipsa 9,1mm			60 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 6

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowa ręczka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Ręczka staplera bez ładunku)(3szt./op/)			20 op				
2	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). Opakowanie 12 sztuk.			15 op				
3	Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespoleń o dł. 60 mm , posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 28, 34 i 44 cm do wyboru przez Zamawiającego. (3szt./op/)			20 op				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

4	Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespoleńie o dł. 45 mm , posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 28, 34 i 44 cm do wyboru przez Zamawiającego. (3szt./op/)			6 op				
5	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespoleńia na dł. 60 mm , ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunki kodowane kolorami: 1.Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej, o wys. otwartej szywki 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. 2.Ładunek do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. 3. Ładunek do tkanki średnio-grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. 4.Ładunek do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. .Ładunki posiadają chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.)			20 op				
6	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespoleńia na dł. 45 mm , ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu.Ładunki kodowane kolorami: 1.Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej, o wys. otwartej szywki 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. 2.Ładunek do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. 3. Ładunek do tkanki średnio-grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. 4. Ładunek do tkanki grubej, o			5 op				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

	wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunki posiadają chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.)							
7	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężycy), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (3szt./op.)			1 op				
8	Jednorazowe staplery okrężny, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia. (3szt./op.).			10 op				
9	Elektryczny, jednorazowy stapler okrężny, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 23, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Zszywki wykonane z tytanu formujące się w przestrzenie w technologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczeniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia. (3szt./op.).			2 op				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 7

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy, sterylny system retrakcji tkanek. Retraktor pierścieniowy dwuelementowy w różnych konfiguracjach kształtów. Elementy połączone ruchomo z możliwością blokady w dowolnej pozycji w zakresie 90 stopni. Możliwość mocowania elastycznych odciągów na obwodzie ramy.			10 szt				
2	Haki chirurgiczne skórne na silikonowych odciągach o długości minimum 15cm w różnych kształtach. Pakowane parami po 5 par w opakowaniu.			10 op				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 8

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy skalpel ultradźwiękowy, o średnicy 5,5 mm, z uchwytem pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna. Długość trzonu 13 cm, 22 cm, 35 cm, 45 cm do wyboru przez Zamawiającego. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Sprzęt kompatybilny z generatorem Y16-E. Przy zapewnieniu nieodpłatnie generatora wraz z niezbędnym osprzętem do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii i ginekologii. 6 szt w op.			72 szt				
2	Jednorazowy skalpel ultradźwiękowy nożycowy, długość 9 cm i 17 cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. 6 szt w op.			30 szt				
3	Przetwornik piezoelektryczny o zakresie częstotliwości pracy 55,6kHz, wadze 160gr,			2 szt				
4	Igła Veresa 120 mm długości lub 150 mm, igła posiada kolec z mechanizmem sprężynowym zapewnia głośnie słyszalne "kliknięcie" podczas przechodzenia przez powłoki, posiada widoczny czerwony wskaźnik położenia igły, 25 szt w op.			300 szt				
5	Jednorazowa głowica 5-12mm do kaniuli wielorazowego użytku 10mm i 12 mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa typu PEEK. Zintegrowana redukcja 5-12mm, podwójny system uszczelk, lekko owalny otwór dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odłączenia podwójnej uszczelki od kaniuli w celu usunięcia preparatu. Zawór do insuflacji i desuflacji. Wyraźne oznaczenie punktu łączenia głowicy z kaniulą. Zamawiający użyje trokarów wielorazowych na czas trwania umowy w ilości 2 szt rozmiaru 12 mm i 2 szt rozmiaru 10 mm. Opakowanie 5 sztuk			300 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

6	Jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa typu PEEK. Uszczelki pakowane po 2szt w opakowaniu sterylizacyjnym. Zamawiający użyć trokarów wielorazowych na czas trwania umowy w ilości 4 szt rozmiaru 5 mm. Opakowanie 50 sztuk			300 szt				
L.p.	Przedmiot dzierżawy	Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji	Ilość	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce	VAT w %	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce
7	Generator ultradźwiękowy Y16-E w użyczenie dla Zamawiającego na czas trwania umowy (ilość szt. 24 miesiące)		24 miesiące					
RAZEM(wartość całego pakietu):						x	X	

Pakiet 9

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Trokar 15 mm jednorazowego użytku. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2.			30 szt				
2	Trokar 12 mm z uszczelką 5-12 mm, z karbowaną kaniulą i ostrzem w kształcie litery V, ostrzonym dwustronnie, Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa.			30 szt				
3	Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11mm.			60 szt				
4	Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa			30 szt				
5	Nożyczki laparoskopowe o długości 31 cm, jednorazowego użytku, długość szczęk 16mm, rozwarście szczęk 8mm.			30 szt				

6	Jednorazowy zestaw laparoskopowy I składający się z 6 nw. narzędzi: 1) Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. 2) Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem. 3) Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.. Całość wykonana z tworzywa. 4) Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. 5) Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. 6) System zapobiegający parowaniu optyki laparoskopowej składający się z buteleczki z płynem przeciwmgielnym i gąbki ułatwiającej nanoszenie płynu. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta			200 op				
---	--	--	--	--------	--	--	--	--

7	Jednorazowy zestaw laparoskopowy II składający się z 5 nw. narzędzi: 1) Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO₂. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12 mm. 2) Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Całość wykonana z tworzywa. 3) Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. 4) Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej.5) System zapobiegający parowaniu optyki laparoskopowej składający się z buteleczki z płynem przeciwmgielnym i gąbki ułatwiającej nanoszenie płynu.Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.			200 op				
8	Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 6 nw. elementów: 1) Jednorazowa kaniula 11 mm karbowana, trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyków CO₂. Całość wykonana z tworzywa. Kaniula musi			50 op				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.29.2022

	posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. 2) Jednorazowy trokar 5 mm z karbowana kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.. Całość wykonana z tworzywa. 3) Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana kompatybilna z trokarem. 4) Nożyczki laparoskopowe o długości 31 cm, jednorazowego użytku, długość szczęk 16mm, rozwarcie szczęk 8mm. 5) Siatka przepuklinowa polipropylenowa, makroporowa (wielkość pora 2x2,4mm), o gramaturze 46 g/m2, rozmiar 15x15cm 6) Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.							
9	Szew do narzędzia laparoskopowego do szycia, w opakowaniu 12 szt, długość 18 cm, wchłaniający i niewchłaniający 0 i 2/0.			1 op				
10	Jednorazowe urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego średnicy 10mm i długości 34 cm opakowanie 6 sztuk			1 op				
RAZEM:					X		X	